



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Max Radial 10 Aluminium Grigio  
600W 76800lm 10D - 830 Luce Calda - |  
IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                               | 260323                                              |
| EAN                               | 4099854682292                                       |
| Codice Produttore                 | 4099854682292                                       |
| Marca                             | Ledvance                                            |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 10 600W 857 R10 WAL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 115000                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 600W                         |
| Sostituto (Watt)              | 600                          |
| Voltaggio (V)                 | 330                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 857 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5700 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 76800lm                      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 128            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 10             |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.93          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Chiara                       |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                         |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 589 |
| Larghezza (mm) | 250 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**