



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Mini Profondo DN561B 7W 840lm 75D - 840 Bianco Freddo | 164mm - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 238727                      |
| EAN                               | 8718699970390               |
| Codice Produttore                 | 97039000                    |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 7W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 75                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 840lm                                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 134                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 74                                    |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore            | Policarbonato                         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 97039000          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25        |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN561B            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 86  |
| Diametro (mm) | 164 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**